



विशेषता

- ▶ हलुका, ढुवानी गर्न र जडान गर्न सजिलो
- ▶ रशायनिक प्रतिक्रिया र खिया प्रतिरोधक
- ▶ छिटो वहाव र धेरै तिकाउ
- ▶ सफा र जडान गर्न सजिलो
- ▶ स्वास्थ्यकरको साथै किफतयती र उच्च गुण



www.panchakanya.com

पञ्चकन्या पी.भी.सी. पाइप र फिटिङहरूका विशेषताहरू

- ▶ तौलमा हलुका (फलामभन्दा ५ गुणा र अलुमिनियमभन्दा ३ गुणा कम वजन)
- ▶ रसायन, विद्युत र खिया प्रतिरोधक
- ▶ चिल्लो सतह
- ▶ उत्कृष्ट बहाव क्षमता
- ▶ न्यून घर्षण प्रभाव
- ▶ बेजोड टेन्साइल र फ्लेक्चुरल शक्ति
- ▶ जोर्नी रहित, बलियो र लचिलो
- ▶ विषाक्त नहुने, प्रदूषित नहुने
- ▶ गन्ध रहित तथा स्वास्थ्यकर
- ▶ मर्मत गर्नुनपर्ने
- ▶ जडान गर्न सजिलो
- ▶ धेरै खप्ने
- ▶ किफायती

TECHNICAL FEATURES OF PANCHAKANYA PVC AGRICULTURAL PIPES AND FITTINGS

Specific Gravity: 1.41

Thermal Conductivity: 4×10^{-4} Cal / hr.cm²⁰C. Cm

Flexible and Compressive Strength: 600 Kgf/ Cm²

Impact Strength at 20°C: 3 Kgf/cm²

Volume Resistivity: 1.2×10^{14} Ohm/cm

Vicat Softening Point: 76°C

Modulus of Rigidity: 1.12×10^4 Kgf/cm²



Panchakanya
Rotomould (P) Ltd.

Head Office:

Panchakanya Bhawan, Krishna Galli, Lalitpur
Tel : +977-1-5526551 • Fax : +977-1-5526529
Toll Free No.: 1660-01-70007
Email: pkplast@panchakanya.com

Factory:

Kotihawa, Bhairahawa Tel: 071-560371 Fax: 071-560574

